



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Unimatic WP ELITE V2



Energieeffizienzklasse



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1203700009
- EAN-Code: 7630029488225
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Type: UT2T-12037
- Design: Weiss
- Türanschlag: rechts





Details Unimatic WP ELITE V2

Nach Verordnung

- (EU) 2023/2534
- AS/NZS 2442.2:2007: Nein
- IEC 61121:2005: Nein

Design

- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Type: UT2T-12037
- Design: Weiss
- Türanschlag: rechts

Masse

- Gerätehöhe: 900 mm
- Gerätehöhe max.: 915 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 915 mm
- Gerätebreite: 660 mm
- Gerätetiefe: 810 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1440 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 880 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Warendeklarationsgewicht: 94 kg

Anzeige & Bedienung

- Trommelbeleuchtung
- Anzeige: Digitalanzeige
- Design Display: Folie
- Bedienung: Drucktasten
- Tip and go
- Restdaueranzeige

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 6918869
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 986060
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 2217
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 315
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 2462
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 569

Energie

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieeffizienzindex: 72.7
- Gewichteter Energieverbrauch des eco-Programms: 1.14 kWh
- Energieverbrauch im eco-Programm bei vollständiger Befüllung: 1.69 kWh
- Energieverbrauch im eco-Programm bei Teilbefüllung: 0.97 kWh
- Standard-Energieverbrauch des eco-Programms: 1.57 kWh
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen Trocknen: 114.0 kWh
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Nennspannung (1): 380-415 V 3N~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 1.2 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Kabel
- Anschlusskabel: 1.8 m

Wäschetrockner

- Baumwolle eco



Merkmale Trockner

- Bauart: Frontlader
- Premium Swiss Quality
- Haustyp: Mehrfamilienhaus
- Standgerät, säulenfähig
- Nennkapazität: 7 kg
- Trommelvolumen: 156 l
- EcoManagement
- Programme: 8
- EcoStandby
- Einfüllöffnung: 33 cm
- Restfeuchteabtastung
- Technologie: Wärmepumpe
- Automatische Türöffnung
- Standgerät unterbaufähig
- Standgerät mit Arbeitsplatte
- Türöffnungsautomatik

Nicht sichtbare Attribute

- Ecoprogramm
- (EU) 2023/2534

Funktionen

- Schranktrocken
- Baumwolle eco
- Zeitliches Trocknen
- Wolle
- Bügelfeucht
- Mangelfeucht
- Entknitterprogramm
- Knitterschutz
- Startaufschub: 24 h
- Schonend
- Kindersicherung
- Stark trocknen

Weitere Daten

- Kältemittelmenge: 0.47 kg
- IP Nummer: IPX4
- Gewichtete Kondensationseffizienz des eco-Programms: 90.0
- Dauer des eco-Programms bei vollständiger Befüllung: 91.0 min
- Dauer des eco-Programms bei Teilbefüllung: 58.0 min
- Luftschallemission während des eco-Programms: 66.0 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Nennkapazität für das eco-Programm in Intervallen von 0,5 kg: 7.0 kg
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz des eco-Programms bei vollständiger Befüllung: 91.0
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz des eco-Programms bei Teilbefüllung: 90.0
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psm): 0.14 W
- Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl (Pds): 1.4 W
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Gewichtete Programmdauer des eco-Programms: 72.0 min
- Kältemittel: R134a
- Geräuschemission: 66 dB(A)
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 2 m

