



#### Un refroidissement intelligent, adapté à vos besoins

Le réfrigérateur AI CoolAssist s'adapte à votre mode de vie. Que vous soyez en train de ranger vos courses ou que vous partiez en vacances. Il assure une température stable pour une conservation optimale des aliments.

### Caractéristiques du produit


#### AI CoolAssist – Le froid intelligent qui s'adapte à votre quotidien

Ajout de provision ou départ en vacances, AI CoolAssist® adapte intuitivement les paramètres de votre réfrigérateur selon votre mode de vie. AI CoolAssist® enregistre vos habitudes pour optimiser la température et peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 14 % pendant les périodes creuses.\*

\*Économies d'énergie mesurées sur 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost et 1225 Freezer NoFrost avec mode vacances activé, versus réglages par défaut avec AI CoolAssist désactivé, et température externe de 25 %. Performances énergétiques varient selon mode d'usage et température ambiante.

#### Congélation dans le réfrigérateur, avec le comportement quatre étoiles

Le compartiment 4 étoiles à l'intérieur du réfrigérateur peut atteindre -18 °C. Une congélation efficace intégrée au réfrigérateur.



#### Alarme de porte audible

L'alarme de porte aide à éviter le gaspillage de nourriture et d'énergie en vous alertant si la porte de votre appareil reste ouverte trop longtemps.



#### Une révolution - Un réfrigérateur unique en plastique recyclé\*

Nous sommes fiers de présenter notre réfrigérateur unique, avec un revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour fabriquer de nouveaux réfrigérateurs, ce qui permet de réduire les déchets grâce à la

\*Doublure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.



#### Fermeture de porte silencieuse et en douceur

Profitez de charnières de porte spécialement conçues pour permettre d'éviter l'ouverture accidentelle des portes du réfrigérateur, susceptible de donner lieu à un gaspillage d'énergie et des aliments avariés en garantissant précision, sécurité et silence pendant et après

- Type de contrôle: Touche électronique
- Affichage de la température:
- Refroidissement rapides
- Congélation rapides
- Technologie de congélation:
- Éclairage: LED
- Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes
- Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
- Nombre d'étagères: 3 + 1 FlexiShelf
- Compartiment à beurre avec couvercle
- Nombre de compartiments de bouteilles: 1, avec decor
- Alarme de température: sonore et visuelle
- Alarme d'ouverture de porte: optique, acoustique
- Montage sur porte fixe
- Porte avec SoftClosing

## Caractéristiques techniques

|                                           |                         |                           |               |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Capacité utile totale (L)                 | 211                     | Câble de raccordement (m) | 2.3           |
| Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) | 193.6                   | Poids net (kg)            | 56            |
| Capacité compart. 4* congélateur (L)      | 16.9                    | Pays d'origine            | IT            |
| Classe d'efficacité éner. (A-G)           | C                       | Numéro d'article / PNC    | 923 846 006   |
| Bruit dB(A)                               | 31                      | Code EAN                  | 7333394155586 |
| Classe de bruit (A-D)                     | B                       | Product Partner Code      | -             |
| Cons. d'énergie par an (kWh)              | 97                      |                           |               |
| Classe climatique                         | SN-N-ST                 |                           |               |
| Min. Température ambiante, °C             | 10                      |                           |               |
| Max. Température ambiante, °C             | 38                      |                           |               |
| Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) | 9                       |                           |               |
| Charnières                                | à gauche et réversibles |                           |               |
| Hauteur de l'appareil (mm)                | 1269                    |                           |               |
| Largeur de l'appareil (mm)                | 548                     |                           |               |
| Profondeur de l'appareil (mm)             | 575                     |                           |               |
| Hauteur (mm)                              | 1270                    |                           |               |
| Largeur d'encastrement (mm)               | 550                     |                           |               |
| Profondeur d'encastrement (mm)            | 605                     |                           |               |
| Tension réseau (V)                        | 220-240                 |                           |               |
| Fréquence (Hz)                            | 50                      |                           |               |
| Valeur de raccordement (W)                | 110                     |                           |               |
| Fusible (A)                               | 0.7                     |                           |               |

