


**Refrigerazione intelligente che si adatta a te**

Il frigorifero AI CoolAssist si adatta alle tue abitudini. Che si tratti di aggiungere prodotti o partire per le vacanze, il frigo mantiene un ambiente stabile per conservare il cibo al meglio.

**Caratteristiche del prodotto**
**AI CoolAssist®: il raffreddamento intelligente che si adatta alla sua routine**

AI CoolAssist® adatta intuitivamente le impostazioni del frigorifero alla sua routine, che si tratti di riporre la spesa o andare in vacanza. AI CoolAssist® impara le sue abitudini per ottimizzare il raffreddamento e, quando il frigorifero è meno pieno, aiuta a risparmiare fino al 14% di energia.\*


**Congela all'interno del frigorifero grazie al vano a quattro stelle.**

Il vano congelatore a quattro stelle all'interno del frigorifero può raggiungere temperature fino a -18°C. Congelamento efficiente integrato nel frigorifero.

\*Il risparmio energetico è stato testato su 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost e 1225 Freezer NoFrost, confrontando la modalità Auto Vacation rispetto alle impostazioni di fabbrica predefinite con AI CoolAssist spento, con una temperatura esterna di 25°C. Il risparmio energetico effettivo

**Allarme acustico dello sportello**

L'allarme dello sportello permette di evitare sprechi di cibo e di energia avvisando l'utente se lo sportello dell'elettrodomestico viene lasciato aperto troppo a lungo.


**La svolta: un frigorifero unico in plastica riciclata**

Siamo lieti di presentare il nostro frigorifero, unico nel suo genere, con rivestimento interno realizzato al 70% in plastica riciclata. Per produrre nuovi frigoriferi viene utilizzata la plastica dei frigoriferi dismessi, contribuendo a ridurre i rifiuti attraverso una logica di



\*Rivestimento interno rHIPS realizzato con il 70% di plastica riciclata, pari al 13% della plastica totale del frigorifero.

**Porta con una chiusura ammortizzata e silenziosa.**

Le speciali cerniere sono appositamente studiate per prevenire l'apertura accidentale della porta del frigorifero che potrebbe dar luogo ad una non perfetta conservazione degli alimenti e sprecare energia, garantendo al tempo stesso la massima praticità, sicurezza e silenziosità



- Tipo di controllo: Elettronica Touch
- Display della temperatura:
- Raffreddamento rapidi
- Congelazione rapidi
- Tecnologia di congelamento:
- Illuminazione: LED
- Regolazione dell'umidità per il cassetto delle verdure
- Numero di cassette NaturaFresh: Nessuno
- Numero di ripiani: 3 + 1 FlexiShelf
- Comparto per il burro con coperchio
- Numero di scomparti per bottiglie: 1, con finiture
- Allarme alta temperatura: visivamente e acusticamente
- Allarme porta aperta: ottico, acustico
- Montaggio porta fissa
- Porta con SoftClosing

**Dati tecnici**

|                                             |                           |                          |               |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Capacità utile totale (L)                   | 211                       | Cavo d'allacciamento (m) | 2.3           |
| Capacità utile scomp. frigorifero (L)       | 193.6                     | Peso netto (kg)          | 56            |
| Capacità comparto 4* congelatore (L)        | 16.9                      | Paese d'origine          | IT            |
| Classe di efficienza energ. (A-G)           | C                         | Numero articolo / PNC    | 923 846 006   |
| Rumore dB(A)                                | 31                        | Codice EAN               | 7333394155586 |
| Classe di rumore (A-D)                      | B                         | Product Partner Code     | -             |
| Cons. di energia per anno (kWh)             | 97                        |                          |               |
| Classe climatica                            | SN-N-ST                   |                          |               |
| Min. Temperatura ambiente, °C               | 10                        |                          |               |
| Max. Temperatura ambiente, °C               | 38                        |                          |               |
| Tempo di stoccaggio durante il malfunz. (h) | 9                         |                          |               |
| Porta                                       | sinistra, intercambiabile |                          |               |
| Altezza apparecchio (mm)                    | 1269                      |                          |               |
| Larghezza apparecchio (mm)                  | 548                       |                          |               |
| Profondità apparecchio (mm)                 | 575                       |                          |               |
| Altezza (mm)                                | 1270                      |                          |               |
| Larghezza in casso (mm)                     | 550                       |                          |               |
| Profondità da in casso (mm)                 | 605                       |                          |               |
| Tensione di rete (V)                        | 220-240                   |                          |               |
| Frequenza (Hz)                              | 50                        |                          |               |
| Valore d'allacciamento (W)                  | 110                       |                          |               |
| Fusibili (A)                                | 0.7                       |                          |               |

