

Die ProSteam®-Technologie: Weniger Bügelaufwand, perfekt zum Auffrischen

Nutzen Sie die Kraft des Dampfes mit der ProSteam®-Technologie. Die Option PlusSteam reduziert die Faltenbildung um ein Drittel und erleichtert so das Bügeln. Mit dem Dampfprogramm entfernen Sie sicher lästige Essens- oder Rauch-Gerüche aus Ihrer Lieblingsjacke.

Produkteigenschaften

ProSense® Wäscheladungserkennung für optimale Pflege, auch bei kleinen Mengen

Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schont gleichzeitig die Wäsche. Ihre Textilien - auch kleinste Mengen - werden nicht länger als nötig gewaschen.


Weichere Wäsche dank der SoftPlus-Funktion

Sorgen Sie mit der SoftPlus-Funktion dafür, dass der Weichspüler jede Faser erreicht, sobald er in die Trommel geleitet wird. Das Resultat spüren Sie nach dem Waschgang sofort: Die Kleidungsstücke fühlen sich weicher und geschmeidiger an als je zuvor.

Sanftes öffnen, mühelos und bequem

Diese Toplader-Waschmaschine besitzt ein speziell entwickeltes Soft Opening-System, mit dem Sie einen mühelosen und bequemen Zugriff auf ihre Wäsche haben – und das mit nur einem Handgriff.

ÖKOInverter Motor: Langlebig und effizient

Der energiesparende ÖkoInverter Motor ist besonders effizient und robust und garantiert beste Leistung bei jedem Waschprogramm.

- Extragrosses LED-Display
- Restzeitanzeige
- Waschprogramme: Eco 40°C - 60°C, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle / Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min, 3kg, Outdoor, Duvet, Jeans, Anti-Allergie
- Waschoptionen: On/off, Dampf + LED, Anti-Allergie + LED, Start/Pause, Temperaturwahl, Umdrehungswahl, Flecken/Vorwäsche, Spülen, Zeit sparen, Starzeitverzögerung
- Nachladefunktion
- Entknittern mit Dampf nach Programmende
- Waschtrommel mit Softöffnungssystem
- Auto Trommelpositionierung
- Schaumüberwachung
- Unwuchterkennung
- Kindersicherung
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- AquaStop-Zulaufschlauch

Technische Daten

Füllmenge Waschen (kg)	6	EAN Nummer	7333394043029
Maximale Schleuderdrehzahl U./min	1200		
Energieeffizienzklasse (A-G)	A		
Schleudereffizienzklasse (A-G)	B		
Programmdauer Eco (h:min)	3:15		
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	42		
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	43		
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.42		
Geräuschpegel dB(A)	78		
Geräuschklasse (A-D)	C		
Farbe	Weiss		
Gerätehöhe (mm)	890		
Gerätebreite (mm)	400		
Gerätetiefe (mm)	600		
Erforderliche Einbautiefe (mm)	600		
Netz-Spannung (V)	230		
Frequenz (Hz)	50		
Anschlusswert (W)	2100		
Absicherung (A)	10		
Anschlusskabel (m)	1.61		
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150		
Ablaufschlauch (cm)	142		
Nettogewicht (kg)	58		
Herkunftsland	PL		
Artikelnummer / PNC	913 142 701		

