
**Technologie ProSteam®: moins de repassage, parfait pour rafraîchir vos habits.**

Utilisez la puissance de la vapeur grâce à la technologie ProSteam®. L'option PlusVapeur permet de réduire d'un tiers la formation de plis et facilite ainsi le repassage. Le programme vapeur séparé permet d'éliminer les odeurs de fumée et de repas de votre veste préférée.

Caractéristiques du produit**Le programme de reconnaissance de la quantité de linge ProSense®.**

Des capteurs spéciaux définissent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie en fonction de la charge. ProSense®, la garantie d'un gain de temps et d'économies d'énergie pour des vêtements mieux préservés. La durée du cycle est systématiquement réduite au strict nécessaire.

**Fonction SoftPlus pour un linge encore plus doux.**

Grâce à la fonction SoftPlus, l'adoucissant pénètre dans chaque fibre dès son arrivée dans le tambour. L'effet est sensible dès la fin du lavage: les vêtements sont encore plus souples et plus doux qu'auparavant.

Ouverture en douceur et sans effort.

Ce lave-linge à ouverture par le haut est équipé d'un système d'ouverture en douceur qui vous permet d'accéder aisément à votre linge, en un tournemain.

Moteur ÖkoInverter: efficace et robuste.

Le moteur ÖkoInverter éco-énergétique est particulièrement efficace et robuste. Il garantit une puissance sans compromis à chaque lavage.

- Écran LED extra-large
- Affichage du temps restant
- Programmes de lavage: Eco 40°C - 60°C, Coton, Facile d'entretien, Linge délicat, Laine / Soie, Vapeur, 20min, 3kg, Outdoor, Duvet, Jeans, Antiallergique
- Options: On/off, Vapeur + LED, Anti-allergie + LED, Départ/Pause, Choix de la température, Sélection de la rotation, Taches/prélavage, Rincer, Gagner du temps, Délai de démarrage
- Fonction rajout de linge
- Défroissage à la vapeur en fin de programme
- Tambour de lavage avec système d'ouverture en douceur
- Positionnement automatique du tambour
- Surveillance du niveau de la mousse
- Détection anti-balourd
- Sécurité enfants
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Tuyau d'arrivée AquaStop

Caractéristiques techniques

Capacité de lavage (kg)	6	Pays d'origine	PL
Maximum régime d'essorage (t/min)	1200	Numéro d'article / PNC	913 142 701
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A	Code EAN	7333394043029
Classe d'efficacité de filage (A-G)	B		
Durée du programme Eco (h:min)	3:15		
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	42		
Cons. d'eau par cycle (L)	43		
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.42		
Bruit dB(A)	78		
Classe de bruit (A-D)	C		
Couleur	Blanc		
Hauteur de l'appareil (mm)	890		
Largeur de l'appareil (mm)	400		
Profondeur de l'appareil (mm)	600		
Profondeur d'encastrement requise (mm)	600		
Tension réseau (V)	230		
Fréquence (Hz)	50		
Valeur de raccordement (W)	2100		
Fusible (A)	10		
Longueur du câble (m)	1.61		
Tuyau pression G 3/4 (cm)	150		
Tuyau d'évacuation (cm)	142		
Poids net (kg)	58		

